



**F.I.E. BALCONI** S.R.L.  
FABBRICA ISOLANTI ELETTRICI dal 1927

20871 VIMERCATE (MB) ITALIA - Via Principato 12/14

Tel. +39 039667541



## SCHEDA TECNICA | COD 3A - C.V. 19.90 TIPO D

### Cordino in fibra di vetro desensimato

#### Conformità:

Norme CEI - UL 94



#### PROPRIETA':

- CLASSE C 450 °C
- ISOLAMENTO DIELETTRICO: SPACE FACTOR
- GRADO DI AUTOESTINGUENZA: V-0
- MASSIMA E TOTALE IMPREGNAZIONE DI VERNICI E RESINE ISOLANTI

#### Informazioni:

- Filato di vetro tipo "E"
- Colore standard: nocciola/argento
- Diametri: da 0,5 mm a 2,5 mm
- Imballo: bobine

#### Descrizione:

E' costituito da fili continui di vetro spiraliati.

Ha un'elevata resistenza alla trazione e inestensibilità.

Tale cordino ha svariatissime applicazioni, da segnalare:

- legature per avvolgimenti e resistenze elettriche
- imbottitura e rinforzo cavi elettrici tra l'isolamento primario e secondario.

Aggiornato 11/2016

I dati vengono comunicati a titolo informativo e non impegnano la ditta F.I.E. Balconi S.r.l.